Стандартная градуировочная таблица термопары хромель - копель

Термо-ЭДС, мВ; температура, °С (МПТI—68) : температура свободных концов 0° С; предел допускаемых отклонений 0.2 мВ при t < 300° С и [0,2 ± 6,0 • 10^{-4} (t—300)] мВ при t > 300° С; электроды: хромель НХ 9,5; копель МНМц 43—0,5

t, °С	Приращение температуры, °С									
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
– 0	– 0.000	– 0.640	– 1.270	– 1.890	– 2.500	– 3.110	–	–	–	–
0	0.000	0.646	1.303	1.976	2.658	3.350	4.050	4.760	5.469	6.179
100	6.898	7.627	8.366	9.115	9.865	10.624	11.393	12.172	12.961	13.760
200	14.570	15.380	16.200	17.030	17.860	18.690	19.520	20.360	21.200	22.040
300	22.880	23.720	24.560	25.410	26.270	27.130	28.000	28.870	29.740	30.610
400	31.480	32.350	33.230	34.110	34.990	35.870	36.750	37.630	38.510	39.390
500	40.270	41.150	42.030	42.910	43.790	44.670	45.550	46.440	47.330	48.210
600	49.090	49.970	50.850	51.730	52.610	53.480	54.350	55.220	56.090	56.960
700	57.820	58.680	59.540	60.400	61.260	62.120	62.980	63.840	64.700	65.560
800	66.420	–	–	–	–	–	–	–	–	–